



Käyttö ja huolto (mänty 914 mm/kuusi 1067 mm)

Mirror Line Oy yrityksenä

Mirror Line Oy valmistaa ja tuo maahan laadukkaita liukuoviin ja säilytysjärjestelmiin liittyviä ratkaisuja. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja valmistamme suurimman osan tuotteistamme mittatilaustyönä, asiakkaiden toiveiden mukaan.

LADON Ovi -vakiomallistomme on maahantuontituote, jota emme valmista itse. Vakiomallisto koostuu kahdesta eri ovileveydestä ja neljästä väri vaihtoehdosta, joiden lisäksi saatavilla on kiskomekanismit ja muita tarvikkeita. Vakiomalliston lisäksi valmistamme LADON Ovia myös itse, kotimaisena käsityönä, mittatilauksena.

Yhteystiedot:

Puh. 020 7562 550

mirror@mirrorline.fi

www.mirrorline.fi

Ovipaketin toimitus ja sisältö

Ovi on pakattu siten, että se kestää tavallisen kuljetuksen. Tarkista, että pakkaus on ehyt. Ovien pakkauksessa suositetaan sellaisia materiaaleja, jotka voidaan kierrättää tai hävittää luontoa rasittamatta.

Ladon Oven kuljetuslava EI OLE tarkoitettu oven pitkäaikaissäilytykseen. Ota ovi pois lavalta ja varmista, että se on täysin suoralla alustalla asennukseen saakka.

Pakkaus sisältää asennusohjeen ja selostuksen tarvittavista työvälineistä. Kun ostat oven, tarkista, että pakkauksessa on mukana kaikki asennusohjeen luettelemat tarvikkeet. Ohjeen noudattamisella varmistat, ettei kokoamisvaiheessa synny vaaratilanteita ja että ovi tulee kestävästi käyttöön, johon se on tarkoitettu.

Oven käyttö

Vältä oven asennusta lähelle pesuhuone- ja saunatiloja. Ovet voivat elää suurien kosteus- ja lämpötilaerojen seurauksena. Optimaalisin kosteusprosentti kaikille puu- ja levy materiaaleille on 45-60 %. Mirror Line ei vastaa näiden raja-arvojen ulkopuolella pidettyjen ovien kunnosta.

- Varmista, että seinämateriaalisi kestää LADON Oven painon, ja sen kisko on kiinnitetty koko matkalta kantavaan seinään.
- Älä käytä ovea kiipeämiseen, nojaamiseen tai roikkumiseen. Älä kuormita ovea liikaa.
- Tarkista ajoittain, että helat ja ruuvit ovat edelleen hyvin kiristettyjä.
- Varmista, että lattiamateriaalisi kestää alaohjurin aiheuttaman rasituksen.
- Älä altista ovea kosteudella. Se voi aiheuttaa puun muodon muuttumisen.
- Älä sijoita ovea voimakkaaseen auringonvaloon tai lämmityslaitetta vasten. Se voi aiheuttaa muutoksia oven rakenteessa.
- Älä jätä ovea ulos. Ovet ovat tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Yleisissä tiloissa ja julkisessa käytössä tuotteen kohdalla käytetään kevennettyä takuuehtoa.
- Noudata oven mukana tulleita asennusohjeita sekä näitä huolto-ohjeita.
- Kiinnitä erityisesti huomiota mekanismin oikeaan käyttötapaan.
- Pidä huoli, että ovi on täysin suorassa eikä pääse kaareutumaan mihinkään suuntaan säilytyksen aikana ennen asennusta.
- Ovea ei pidä asettaa alttiiksi voimakkaille lämmön tai kosteuden muutoksille.

Ovien kiskomekanismilla on 5 vuoden rajoitettu takuu. Takuu koskee pyörästön toimivuutta, laakereita ja metallirakenteiden rakenteellista kestävyyttä. Takuu ei koske asennuksen yhteydessä tai huolimattomasta käsittelystä johtuvia pinnoitteiden kulumisia. Oven liukumekanismin, pyörästön tai muiden osien muokkaamisen johdosta takuu raukeaa.

Oven käsittely poistaa ovilehden kohdalta tuotevastuun valmistajalta. Tuote ei ole silloin enää palautuskelpoinen, eikä siihen voida enää käyttää normaaleja palautusehtoja.

Oven ominaisuudet

Puun luonnollisista ominaisuuksista johtuen saattaa LADON Oven ulkonäössä tapahtua muutoksia. Oven leveys voi vaihdella +/- 5mm ilmoitetusta. Ovi saattaa myös kaareutua tai taipua +/- 10mm, mutta tämä ei vaikuta oven toimivuuteen tai käytettävyyteen. Puumateriaalille supistuminen ja laajentuminen ovat luonnollisia ominaisuuksia. Tästä johtuen saattaa maalaamaton pinta tulla näkyviin saumojen kohdalta.

Tasaiset kokopuiset pinnat voivat vinoutua, kaareutua tai lommoutua. Pinta myös tummenee ja hieman kellertyy aikaa myöden valon vaikutuksesta. Oksankohdat voivat toisinaan erittää pihkaa, joka saattaa vaikuttaa oksakohdan lievään kellastumiseen tai vihertymiseen. Pihkaantumista voi vähentää käsittelemällä oksakohdat oksalakalla ennen mahdollista maalausta.

Oven valmistusmateriaali riippuu valitsemastasi tuotteesta. Käsittelemättömänä LADON Ovea on saatavilla Uuden-Seelannin mäntynä (leveys 914 mm) ja kotimaisena kuusena (leveys 1067 mm). Mittamuuttuvat LADON Ovet tehdään aina kotimaisesta kuusesta. Huomioithan että jokainen tuote on uniikki, eikä kuvion pintaan voi vaikuttaa. Oven pintakuviossa saattaa olla eriävyyksiä mallikuvien kanssa.

Kun olet purkanut oven kuljetuspakkauksesta, anna sen tekeytyä siinä huonetilassa, mihin aiot oven asentaa vähintään 24 tuntia ja enintään 48 tuntia ennen kuin käsittelet ja asennat sen paikoilleen. Pidä huoli, että ovi on täysin suorassa, eikä pääse kaareutumaan säilytyksen aikana ennen asennusta.

Oven hoito

Hoida ovea materiaaleille ja pintakäsittelylle ominaisella tavalla. Poista tahrat ja kuivaa roiskunut neste mahdollisimman pian. Noudata puhdistusaineiden käyttöohjeita. Kokeile epävarmoissa tilanteissa puhdistusta aina ensin sellaiseen kohtaan, joka ei ole näkyvällä paikalla. Parasta on aloittaa aina miedoimmalla puhdistusaineella. Älä käytä mitään liuottimia.

Käsittelemätön puu likaantuu ja tahraantuu helposti, minkä vuoksi pinnat on hyvä yleensä käsitellä joko maalilla, lakalla, öljyllä tai vahalla. Pintaa hoidetaan aina sen käsittelytavan mukaisesti. **Ennen käsittelyä pinta kannattaa hioa kevyesti.**

Käsittelemätön puu: Käsittelemättömän puupinnan voi huoletta pestä jopa hankausaineella tai karkeahkolla hankauspesimellä. Pinta on hyvä ensin pestä pyöröliikkein ja lopuksi puun syiden suuntaan, jotta puu kuluisi tasaisemmin. Pinta huuhdotaan väljällä, kylmällä vedellä; tällöin puun huokokset supistuvat ja puu pysyy valkoisempana. Pesussakin on hyvä käyttää viileää vettä. Kuuma vesi turvottaa puuta ja päästää lian tunkeutumaan aukinasiin huokosiin. Perusteellisen pesun jälkeen pinta voidaan suojata öljymällä, mutta vain kulunut ja haalistunut pinta kannattaa öljytää.

Maalattu puupinta: Maali muodostaa pintaa suojaavan kalvon. Maalipinta on joko kiiltävä, puolikiiltävä tai himmeä. Puun eläminen halkaisee helposti kovan maalipinnan.

Hoito ja suojaus: Nihkeä- tai kosteapyyhintä neutraalissa pesunesteessä kostutetulla siivouspyyhkeellä. Kosteapyyhinnän jälkeen pinta on hyvä kuivata. Kiiltävä pinta suojataan ainoastaan silloin tällöin ohuelti kalustevahalla.

Lakattu pinta: Lakka on läpinäkyvän kalvon muodostava pintakäsittelyaine, jonka kiiltoaste vaihtelee. Lakatussa pinnassa pienet kulumat eivät näy yhtä hyvin kuin maalipinnassa. Ennen lakkausta puupinta voidaan vahata. Vahaamalla saadaan puun syyt kauniimmin esille, sopivampi värisävy tai erilaisia tummuusasteita.

Hoito ja suojaus: Nihkeä- tai kosteapyyhintä neutraalissa pesunesteessä (esim. astianpesuaine) kostutetulla siivouspyyhkeellä. Kosteapyyhinnän jälkeen pinta on hyvä kuivata. Pidä kemikaalien vaikutusaika mahdollisimman pienenä. Himmeät ja puolihimmeät pinnat ovat arimmat. Vältettävä hankausta, sillä ne alkavat helposti kiiltää. Pinnoille asetettavien laitteiden kuminastat tulisi korvata huopanastoilla tai muulla värjäämättömällä materiaalilla.

Öljytty puupinta: Käsittelemätöntä puuta voidaan öljytää. Öljy tasoittaa ja syventää puun väriä ja lisää sen kosteudenkestoa. Jos käsittely tehdään esim. vernissalla tai pellavaöljyllä, on öljyiset kangaspalat ehdottomasti joko poltettava tai upotettava veteen, koska öljyä sisältävä kangas saattaa syttyä itsestään tuleen. Öljy hierotaan puhtaaseen ja kuivaan puupintaan voimakkain pyörivin liikkein. Öljyä levitetään niin moneen otteeseen kuin puu pystyy imemään. Ylimääräinen öljy hangataan pois pinnan

Hoito ja suojaus: Kuiva- ja nihkeäpyyhintä siivouspyyhkeellä. Puupinta öljytään muutaman kerran vuodessa esimerkiksi kaluste-öljyllä. kuivumisen jälkeen kuivalla siivouspyyhkeellä tai pinta pestään kevyesti.

Vahattu puupinta: Vahattujen pintojen normaali hoito tapahtuu nihkeällä tai kuivalla puhdistusliinalla pyyhkimällä. Puhdistukseen ei tule käyttää vahvoja emäksiä tai happoja sisältäviä aineita eikä hankaavia puhdistusaineita. Pahasti likaantuneet pinnat voidaan puhdistaa hoito- ja pudistusvahalla. Pahasti kuluneille pinnoille voidaan tarvittaessa lisätä läpikuultavaa vahaa. Vahauksen voi joutua tekemään ajan myötä uudelleen, kun puupinta elää.

Kuluttajansuoja, tuoteturvallisuus ja tuotevastuu

Kuluttajalla on oikeus valittaa virheellisestä tuotteesta kuluttajansuojalain nojalla. Myyjä on vastuussa tuotteesta olevista virheistä. Ostajalla on oikeus saada virheetön tuote, hinnan alennusta tai vaatia kaupan purkamista. Ostajan on kuitenkin suostuttava virheiden korjaamiseen, jos myyjä sitä tarjoaa. Korjaaminen on tehtävä viipymättä, eikä se saa alentaa tuotteen arvoa. Kuluttajaneuvot opastavat ja auttavat kuluttajaa. Kuluttajavalituslautakunta voi antaa asiassa ratkaisusuosituksen, mikä ei kuitenkaan ole myyjää sitova.

Tuotevastuulain nojalla kuluttaja voi vaatia korvausta kulutustavaran aiheuttamasta vahingosta. Laki ei koske tuotteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa, vaan tuotteen ihmiselle tai yksityiselle omaisuudelle aiheuttamaa vahinkoa. Vahingon korvaamisesta on vastuussa: 1. valmistaja, 2. valmistuttaja (omalla nimellään laskee tuotteen liikkeelle) tai 3. maahantuoja. Myyjä on vastuussa vain, jos hän ei yhden kuukauden kuluessa ilmoita edellä mainittuja tahoja.

Korvausvastuu syntyy, jos tuote ei ole niin turvallinen kuin käyttäjä on voinut edellyttää. Tällöin on huomioitava käyttö- ym. ohjeissa annetut ohjeet. Korvauksen hakija on vahingon kärsinyt, ei tuotteen ostaja tai omistaja. Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa vahingon tapahtumisesta ja viimeistään 10 vuoden kuluessa tuotteen liikkeelle laskemisesta. Mikäli vastuutahon kanssa ei päästä sopimukseen korvauksesta, voidaan vahinkokanne panna vireille alioikeudessa.

Tuotevastuu poistuu silloin kun tuotetta käytetään väärin. Mirror Line Oy ei korvaa välillisiä kuluja.

Noudatamme reklamaatioissa Rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleisiä sopimusehtoja.



Luotettava
Kumppani



Mirror Line Oy pidättää oikeudet muutoksiin.